

VESI-PAULI OY

Toimittaa suodatinpatruunat tilaajan haluamilla mitoilla sekä tiheyksillä



Tuotevalikoimaamme kuuluvat punotut nylon-, polyesteri- ja polypropeenisuodattimet sekä "Meltdown" –patruunat

KSH-SUUTTIMIEN EDUSTUS SUOMESSA

Polypropeeni 90°
RO etusuodatin 60°
Nylon 169°
Polyesteri 120° (kaukolämpö)

Elvytyssuolatabletit 1 000 kg erissä

Pehmennysuodattimen kationihartsit



+ 358 9 6899 5415
posti@vesipauli.fi
www.vesipauli.fi

Puurtajankatu 28 F
04440 Järvenpää
FINLAND

0500 974 304 Tobias Takko

0500 609 981 Rainer Takko

NÄYTEJÄÄHDYTIN VP-6 ja VP-12

	VP-6	VP-12
Materiaali	AISI 316	
Suunnittelupaine		
Vaippa	10 bar	
Kierukka	180 bar	
Suunniteltu lämpötila		
Vaippa	60° C	
Kierukka	550° C	
Väliaine		
Vaippa	Vesi	
Kierukka	Höyry/Lauhde	
Tilavuus		
Vaippa	1 dm ³	2 dm ³
Kierukka	0,08 dm ³	0,15 dm ³
Paino	5 kg	7 kg

Tulevan jäähdytysveden
lämpötila 18°C

Lähtevän jäähdytysveden
Maksimilämpötila 60°C

Lähtevä näyte 25°C

Jäähdytysveden
maksimivirtaus 46 l/min



NÄYTEKATIONINVAIHDIN NKI-600

Näytekationinvaihdin poistaa ammoniakkia näytelinjan vedestä ennen johtokykymittauksia.

Tällöin näytteen muut epäpuhtaudet saadaan mitattua ilman ammoniakin aiheuttamaa vääristymää näytteessä.

Näytteen maksimivirtaus	1 l/min
Suunnittelupaine	10 bar
Suunnittelulämpötila	50°C

